

Instructions d'allumage pour gril à gaz

- **Allumer le gril**



- Brancher le tuyau à gaz sur le serré, fortement mais pas trop (sans pince-outil)
- Gril à gaz avec couvercle, ouvrir le couvercle
- Ouvrir le robinet d'1/4 à un 1/2 de tour
- Selon le type de gril :
 - > Presser/tourner le bouton sur position allumer et presser le starter (bouton d'allumage)
 - > Certains appareils peuvent s'allumer manuellement avec de longues allumettes ou un allume-gaz flexible.
 - > Maintenir pressé le bouton d'allumage 1 minute par sécurité d'allumage.



Attention! Danger d'explosion !



Le couvercle sera posé immédiatement sur le gril et restera fermé 10 à 15 minutes. La chaleur se répartira pendant ce temps de manière optimale. Après ce délai, les grillades seront posées sur le gril à gaz.

ABZ Spiez

Votre partenaire Conseils
Schachenstrasse 43 | 3700 Spiez | Schweiz
T. +41 (0)33 650 81 85 | conseils@abzspiez.ch

www.abzspiez.ch
www.hotel-seaside.ch

- **Entretien/ l'étanchéité des tuyaux**

Les propriétaires d'un gril à gaz doivent contrôler si celui-ci a éventuellement des fuites avant de le mettre en fonction en début de saison. Les tuyaux à gaz peuvent devenir poreux ou avoir des fissures capillaires, le gaz peut s'échapper. Ce contrôle est fait en quelques minutes; le matériel nécessaire à cela se trouve dans chaque ménage ou magasin professionnel.

- **Variante 1 avec liquide de vaisselle**

Faire un mélange d'eau et de liquide vaisselle et appliquer sur les tuyaux de raccord. Ouvrir la bouteille de gaz et allumer le gril. Si des bulles de savon se forment dans le secteur des raccords, il y a une fuite quelque part. Un installateur professionnel est à contacter pour contrôle de l'installation.



- **Variante 2 avec de l'eau savonneuse**

L'eau savonneuse révèle des fissures ou des trous. Le processus est identique à la variante I.

- **Variante 3 Briquet avec rallonge**

Allumage du gril selon instruction (voir point 1); avec la flamme du briquet à rallonge, longer avec précaution les tuyaux. S'il y a une fuite, la flamme s'agrandit visiblement.



Nous vous conseillons d'utiliser des tuyaux de gaz flexibles, qui doivent être échangés au maximum tous les cinq ans. Une petite brosse spéciale est utilisée pour gratter les restes de graisse qui s'accumulent autour des sorties de gaz. En principe, elle fait partie de l'équipement lors de l'achat du gril (à partir d'un certain prix). La couleur de la flamme de gaz (jaune au lieu de bleu) révèle si les sorties de gaz sont obstruées ou non.

ABZ Spiez

Votre partenaire Conseils
Schachenstrasse 43 | 3700 Spiez | Schweiz
T. +41 (0)33 650 81 85 | conseils@abzspiez.ch

www.abzspiez.ch
www.hotel-seaside.ch